

Jednostka naścienna COLD PROFESSIONAL



FTXLS-K3

RXLS-M

ARC466A9

Jednostki wewnętrzne		FTXLS25K3		FTXLS35K3		
Wydajność	Chłodzenie całkowite	kW	-	-	-	
	Chłodzenie jawne	kW	-	-	-	
	Chłodzenie nominalne	kW	2,5	3,5		
	Ogrzewanie nominalne	kW	4,7	5,4		
Sprawność sezonowa (EN14825) Chłodzenie	Etykieta energetyczna		A++	A++		
	Pdesign	kW	2.50	3.50		
	SEER		6.62	6.91		
	Roczne zużycie energii	kWh	132	177		
Sprawność sezonowa (EN14825) OGRZEWANIE	Etykieta energetyczna		A++	A++		
	Pdesign	kW	3.20	3.80		
	SCOP		4.62	4.60		
	Roczne zużycie energii	kWh	947	1.147		
Sprawność nominalna	EER / COP		3.74/4.27	3.69/4.12		
	Etykieta energetyczna		A/A	A/A		
	Roczne zużycie energii	kWh	334,5	475,5		
Prędkość przepływu powietrza (Chłodzenie)	Wysoki / Nom / Niski	m ³ /sec	0.186/0.15/0.116			
Wymiary	Wysokość	mm	298			
	Szerokość	mm	900			
	Głębokość	mm	215			
Masa		kg	12			
Cisnienie akustyczne (Chłodzenie)	Wysoki / Nom / Niski	dBA	43/39/33/21			
Moc akustyczna		dBA	59			
Jednostki zewnętrzne		RXLS25M3		RXLS35M		
Wymiary	Wysokość x Szerokość x Głębokość	mm	550/858/330			
Masa		kg	40			
Szczegóły elektryczne	Zasilanie		1~/50/220-240			
	Prąd roboczy	A	5,59		6,16	
	Prąd rozruchowy	A		6,6		
	Maks. wielkość bezpiecznika	A		20		
Połączenia wzajemne	Ośrodek / rozmiar kabla		4/1,5			
Połączenia rurowe	Ciecz / Gaz	Cale (mm)	6.35/9.5			
Orurowanie	Długość maksymalna	m	20			
	Maksymalne wysokość w świetle	m	15			
	Wstępnie naładowane do	m	10			
	Dodatkowe naładowanie	g/m	20			
	Pojemność naładowania	kg	1,3			
Cisnienie akustyczne (Chłodzenie)	Wysokie	dBA	48			
Moc akustyczna		dBA	61			
Prędkość przepływu powietrza (Chłodzenie)	Wysoki	m ³ /sec	37,3			
Symbol kompletu			SB.FTXLS25K3/RXL5M		SB.FTXLS35K3/RXL5M	
Cena za kpl (PLN)			6.170		7.420	

Właściwości:

- > Wysokiej jakości matowe, krystalicznie białe wykończenie.
- > Znakomity przepływ i rozprowadzenie powietrza
- > Praca cicha jak szept: działająca jednostka jest praktycznie niesłyszalna. Poziom ciśnienia akustycznego spada do 19 dB(A)!
- > Nowy typ zdalnego sterownika, również w wysokiej jakości, w matowym, białym wykończeniu, doskonale dopasowanym do jednostki wewnętrznej
- > Sterownik online (opcja): kontroluj klimat w pomieszczeniu z dowolnego miejsca za pośrednictwem aplikacji, sieci lokalnej lub Internetu
- > Gwarantowana wydajność grzewcza w niskich temperaturach do -25°C
- > Dzięki unikalnej technologii swobodnie wiszącego wymiennika udoskonalono cykl odszraniania, a to pozwala obniżyć koszty eksploatacyjne, bez ryzyka oblodzenia

Akcesoria:

Akcesorium Nr	Opis	Cena za szt. (PLN)
BRC944	Opcjonalna instalacja elektryczna zdalnego sterowania	400
BRCW901A03	Kabel przyłączeniowy 3m do BRC944	90
BRCW901A08	Kabel przyłączeniowy 3m do BRC944	140
BRP069A42	Adaptor Wi-fi do podłączenia do kontrolera on-line	240
KRP980A1	Adaptor interfejsu do sterownika przewodowego	440