

Mistral®

R410A



ISO9001 CE



24

AKCESORIA



pompka skroplin
Aurora



regulator obrotów
wentylatora SC4



grzałka
karteru

FUNKCJE



GRZANIE



CHŁODZENIE



WENTYLATOR



AUTO



AUTORESTART



SLEEP



TIMER



TURBO



STEROWNIK ŚCIENNY

SPECYFIKACJA

| MODEL | | JEDN. WEW. JEDN. ZEWN. | DTB-48HRN1 DOU-45HN1 | DTB-51HRN1 DOU-51HN1 |
|---------------------------------|-------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Zasilanie | | | 3/380-415/50 | 3/380-415/50 |
| Wydajność | kW | Chłodzenie | 13,2 | 15,0 |
| | | Grzanie | 14,9 | 17,6 |
| Pobór mocy | W | Chłodzenie | 4530 | 5620 |
| | | Grzanie | 4500 | 5440 |
| Pobór prądu | A | Chłodzenie | 7,82 | 9,70 |
| | | Grzanie | 7,77 | 9,39 |
| Przepływ powietrza | m ³ /h | | 1700/2100/2500 | 1700/2100/2500 |
| Poziom hałasu | dB(A) | Jedn. wewn. | 40/45/49 | 40/45/49 |
| | | Jedn. zewn. | 62 | 63 |
| Waga netto | kg | Jedn. wewn. | 45,0 | 45,0 |
| | | Jedn. zewn. | 110,0 | 111,0 |
| Waga transportowa | kg | Jedn. wewn. | 53,0 | 53,0 |
| | | Jedn. zewn. | 124,0 | 125,0 |
| Czynnik chłodniczy | | | R410A | R410A |
| Średnica przewodów chłodniczych | cale | Ciecz | 3/8 | 3/8 |
| | | Gaz | 3/4 | 3/4 |
| Maks. długość instalacji | m | | 50 | 50 |
| Maks. przewyższenie | m | | 25 | 25 |
| Temperatura pracy | °C | | -7 do 43 | -7 do 43 |
| Wymiary netto | mm | Jedn. wewn. | 1200×865×300 | 1200×865×300 |
| | | Jedn. zewn. | 938×392×1369 | 938×392×1369 |
| Wymiary transportowe | mm | Jedn. wewn. | 1385×920×373 | 1385×920×373 |
| | | Jedn. zewn. | 1095×495×1505 | 1095×495×1505 |