

Klimakonwektory przypodłogowo-podsufi towe

Galan



ISO9001



WARTO WIEDZIEĆ, ŻE:

Czy wiesz, że klimakonwektor to urządzenie służące do utrzymywania zadanej temperatury w pomieszczeniu, stosowane przeważnie w biurach i budynkach użyteczności publicznej. Potoczna nazwa fan-coil jest bardziej popularna, choć nie zawsze prawidłowa. Angielskie słowo fan oznacza wentylator, w związku z tym pojęcie fan-coil odnosi się tylko do klimakonwektorów wentylatorowych. W klimakonwektorach czynnikiem chłodniczym/grzewczym jest woda (bądź jej mieszanina) – w przeciwieństwie do klimatyzatorów, w których wykorzystuje się czynnik szybkooprężający (freon).

FUNKCJE



GRZANIE



CHŁODZENIE



WENTYLATOR



AUTO



PILOT



OPCJA

Kontroler przewodowy

SPECYFIKACJA

MODEL			FP400LDM	FP600LDM	FP800LDM
Wydajność chłodzenia	kW	Maks.	3,60	5,40	7,70
		Nom.	2,90	4,60	7,60
		Min.	2,60	3,90	7,40
Wydajność grzania	kW	Maks.	4,70	8,10	11,60
		Nom.	3,60	5,90	8,20
		Min.	2,70	4,10	5,60
Poziom hałasu	dB(A)		42	46	49
Waga netto	kg		32	34	45
Wydajność powietrza	m³/h	Maks.	680	1020	1360
		Nom.	530	950	1060
		Min.	400	660	710
Wymiennik ciepła	MPa	ciśnienie robocze	≤ 1,6	≤ 1,6	≤ 1,6
	m³/h	przepływ wody	0,46	0,93	1,32
	kPa	ciśnienie wody	26	35	38
Średnica rur	cale	wody	3/4"	3/4"	3/4"
		odpływ	DN25	DN25	DN25
Zasilanie	V/Hz		230/50	230/50	230/50
Wymiary [WxHxB]	mm		1016×240×630	1016×240×630	1316×240×630

CHŁODZENIE: temperatura wewnętrzna powietrza: 27°C D.B., 19,5°C W.B.; temperatura wody wlotowej: 7°C, dt woda 5°C.

GRZANIE: temperatura wewnętrzna powietrza: 21°C D.B.; temperatura wody dolotowej: 60°C.