

Jednostki wewnętrzne przypodłogowo-podsufi towe MULTI

Mistral®

R410A



INVERTER



RoHS

30

ISO9001 **CE**



AKCESORIA



pompka skroplin
Aurora



koryta montażowe
PVC



FRIONETT® ACTIV
Koncentrat 5l

FUNKCJE



GRZANIE



CHŁODZENIE



WENTYLATOR



AUTO



DC INVERTER



AUTORESTART



PILOT



SLEEP



TIMER



SWING



MULTI



TURBO

SPECYFIKACJA

MODEL			MUBI-12HRDN1	MUBI-18HRDN1
Klasa energetyczna			A	A
Wydajność	kW	Chłodzenie	3,50	5,30
		Grzanie	4,30	6,20
Pobór prądu	A	Chłodzenie	0,18	0,37
		Grzanie	0,18	0,37
Pobór mocy	kW	Chłodzenie	0,046	0,069
		Grzanie	0,050	0,070
Poziom hałasu	dB(A)		36	36
Waga netto	kg		24,0	24,0
Wydajność powietrza	m³/h		584	800
Zdolność osuszania	L/h		1,6	2,0
Średnica przewodów chłodniczych	cale	Ciecz	1/4"	1/4"
		Gaz	3/8"	1/2"
Zasilanie	V/Hz		230/50	230/50
Przewód elektryczny	mm²		4 × 1	4 × 1
Wymiary [W×H×B]	mm		990×203×660	990×203×660