

Jednostki zewnętrzne MULTI

Mistral

R410A



INVERTER



ISO9001 **CE**



26

AKCESORIA



czynniki chłodnicze



wspornik pod skraplacz



zewnętrzna pompka skroplin HOPPY

FUNKCJE



DC INVERTER



AUTORESTART



MULTI

+ FUNKCJE JEDNOSTKI WEWNĘTRZNEJ

SPECYFIKACJA

MODEL			D40D-28HFN1	D40D-36HFN1	D50D-36HFN1
Klasa energetyczna			A++	A	A
Wydajność	kW	Chłodzenie	8,2	10,5	10,5
		Grzanie	9,1	12,0	12,0
SEER			6,1	5,4	5,6
SCOP			3,8	3,8	3,8
Pobór mocy	W	Chłodzenie	5,8 - 11,2	5,4 - 14,3	5,8 - 14,6
		Grzanie	7,2 - 11,1	6,8 - 14,5	7,2 - 15,3
Pobór prądu	A	Chłodzenie	1334 - 2470	1250 - 3280	1330 - 3280
		Grzanie	1656 - 2440	1570 - 3330	1650 - 3400
Poziom hałasu	dB(A)	dB(A)	68	68	68
Zakres temp. pracy			-15 do 50	-15 do 50	-15 do 50
Waga netto			65	78	80
Waga transportowa			69	88	91
Średnica przewodów chłodniczych			Ciecz	1/4	1/4
			Gaz	3/8	3/8
Maks. długość instalacji			60	60	75
Maks. długość pomiędzy jednostkami			30	30	30
Maks. różnica poziomów			Na górze	10	10
			Na dole	15	15
Zasilanie			1/220-240/50	1/220-240/50	1/220-240/50
Wymiary netto			900×315×860	990×345×965	990×345×965
Wymiary transportowe			1043×395×915	1120×435×1100	1120×435×1100