

Jednostki zewnętrzne MULTI



25

FUNKCJE



DC INVERTER





AUTORESTART



MULTI

+ FUNKCJE JEDNOSTKI WEWNĘTRZNEJ

AKCESORIA

rura miedziana
chłodnicza z izolacjąmocowanie
skraplacza HB

taca ociekowa

SPECYFIKACJA

MODEL			D20D-18HFN1	D30D-21HFN1	D30D-27HFN1
Klasa energetyczna			A+	A++	A++
Wydajność	kW	Chłodzenie	5,3	6,2	7,9
		Grzanie	6,2	6,7	8,8
SEER			5,8	6,1	6,1
SCOP			3,8	3,8	3,8
Pobór mocy	W	Chłodzenie	650 - 1600	1000 - 1900	750 - 2470
		Grzanie	620 - 1680	900 - 1750	720 - 2380
Pobór prądu	A	Chłodzenie	2,8 - 7,0	4,4 - 8,3	3,3 - 10,8
		Grzanie	2,7 - 7,3	4,0 - 7,6	3,2 - 10,3
Poziom hałasu	dB(A)	dB(A)	63	64	67
Zakres temp. pracy	°C		-15 do 50	-15 do 50	-15 do 50
Waga netto	kg		48	50	62
Waga transportowa	kg		52	54	67
Średnica przewodów chłodniczych	cale	Ciecz	1/4	1/4	1/4
		Gaz	3/8	3/8	3/8
Maks. długość instalacji	m		30	45	45
Maks. długość pomiędzy jednostkami	m		20	25	25
Maks. różnica poziomów	m	Na górze	10	10	10
		Na dole	15	15	15
Zasilanie	Ph/V/Hz		1/220-240/50	1/220-240/50	1/220-240/50
Wymiary netto	mm		845×320×700	845×320×700	900×315×860
Wymiary transportowe	mm		965×395×755	965×395×755	1043×395×915