

UKŁAD STEROWANIA RC7



FUNKCJE PODSTAWOWE UKŁADU STEROWANIA:

- dotykowy wyświetlacz LCD (przekątna 4”),
- płynna regulacja wydajności centrali z pamięcią 4 biegów,
- program czasowy – możliwość zautomatyzowania pracy centrali w cyklu tygodniowym, poprzez ustawienie 2 programów dobowych dla kolejnych dni tygodnia,
- sterowanie pracą dodatkowej wtórnej chłodnicy lub nagrzewnicy (elektrycznej lub wodnej),
- sterowanie odzyskiem ciepła centrali (przepustnica bypass) ręcznie lub na podstawie temperatury,
- sterowanie przepustnicą GWC,
- sterowanie manualne pracą przepustnicy strefowej,
- sygnał pracy centrali – sterowanie pracą klap odcinających na instalacji,
- sygnalizacja konieczności wymiany filtrów (komunikat czasowy),
- zaawansowany algorytm kontroli oszronienia wymiennika ciepła zapewniający prawidłową pracę centrali w każdych warunkach z kontrolą temperatury oraz czasu opóźnienia,
- podgląd statusu poszczególnych funkcji i urządzeń na jednym ekranie.



wygodna nawigacja za pomocą graficznego ekranu dotykowego



przejrzyste komunikaty w języku polskim

FUNKCJE DODATKOWE:

- współpraca z instalacją alarmową domu (funkcja „pusty dom”),
- współpraca z okapem kuchennym (funkcja wymuszenia wietrzenia),
- współpraca z instalacją kominkową DGP (funkcja wymuszenia pracy centrali).
- możliwość dostosowania programu sterownika do indywidualnych potrzeb Klienta.