

## Klimatyzatory przysufitowo-przypodłogowe CONVERTIBLE

| Model                               |                                                     | J. wew. | AC12S2SK1FA                         | AC12S2SK1FA        | AC12S2SK1FA        | AC12S2SK1FA        |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------|-------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|                                     |                                                     | J. zew. | 1U12S2SN1FA                         | 1U12S2SN1FB        | 1U12S2SN2FA        | 1U12S2SN2FB        |
| Wydajność nom. (min.-maks.)         | Chłodzenie                                          | kW      | 12 (3.0–12.8)                       | 12.1 (3.0–12.8)    | 12.3 (3.0–13.0)    | 12.4 (3 0–13.0)    |
|                                     | Grzanie                                             |         | 12.5 (2.9–13.5)                     | 12.6 (2.9–13.5)    | 12.7 (3.5–13.5)    | 12.8 (3.5–13.5)    |
| Pobór mocy nom. (min.-maks.)        | Chłodzenie                                          | kW      | 4.3 (0.3–5.6)                       | 4.2 (0.3–5.6)      | 4.54 (1.0–6.0)     | 4.53 (1.0–6.0)     |
|                                     | Grzanie                                             |         | 3.8 (0.3–5.6)                       | 3.7 (0.3–5.6)      | 3.96 (1.0–6.0)     | 3.93 (1.0–6.0)     |
| SEER/EER                            |                                                     | -       | 5.86/2.75                           | 5.86/2.73          | 5.86/2.71          | 5.86/2.74          |
| SCOP/COP                            |                                                     | -       | 3.81/3.25                           | 3.81/3.21          | 3.97/3.21          | 3.98/3.26          |
| Klasa energetyczna                  | Chłodzenie                                          | -       | /                                   | /                  | A+                 | A+                 |
|                                     | Grzanie (średni/ciepły/zimny klimat)                | -       | /                                   | /                  | A                  | A                  |
| Roczne zużycie energii              | Chłodzenie                                          | kWh/r   | 728                                 | 728                | 738                | 742                |
|                                     | Grzanie                                             |         | 3052                                | 3052               | 2995               | 2976               |
| Zasilanie                           | f/V/Hz                                              | -       | 1/220-240/50/60                     | 3/380-415/50/60    | 1/220-240/50/60    | 3/380-415/50/60    |
|                                     | Pozycja                                             | -       | jednostka zewnętrzna                |                    |                    |                    |
| Jednostka wewnętrzna                |                                                     |         |                                     |                    |                    |                    |
| Wymiary szer./gl./wys.              | Netto                                               | mm      | 1650/230/680                        | 1650/230/680       | 1650/230/680       | 1650/230/680       |
|                                     | Brutto                                              |         | 1750/305/779                        | 1750/305/779       | 1750/305/779       | 1750/305/779       |
| Waga                                | Netto/brutto                                        | kg      | 43/51                               | 43/51              | 43/51              | 43/51              |
| Poziom mocy akustycznej maks.       | Chłodzenie                                          | dB(A)   | 64                                  | 64                 | 64                 | 64                 |
|                                     | Grzanie                                             |         | 64                                  | 64                 | 64                 | 64                 |
| Poziom ciśnienia akustycznego       | Chłodzenie (wys./śred./nis./cichy)                  | dB(A)   | 46/43/41/38                         | 46/43/41/38        | 46/43/41/38        | 46/43/41/38        |
|                                     | Grzanie (wys./śred./nis./cichy)                     |         | 46/43/41/38                         | 46/43/41/38        | 46/43/41/38        | 46/43/41/38        |
| Przepływ powietrza maks.            |                                                     | m³/h    | 2050                                | 2050               | 2050               | 2050               |
| Sterownik                           | Bezprzewodowy                                       | Opcja   | YR-HBS01 lub YR-HQS01               |                    |                    |                    |
|                                     | Przewodowy                                          | Opcja   | YR-E17A / HW-BA116ABK / HW-BA101ABT |                    |                    |                    |
| Jednostka zewnętrzna                |                                                     |         |                                     |                    |                    |                    |
| Wymiary szer./gl./wys.              | netto                                               | mm      | 950/370/965                         | 950/370/965        | 950/370/965        | 950/370/965        |
|                                     | brutto                                              |         | 1050/485/1130                       | 1050/485/1130      | 1050/485/1130      | 1050/485/1130      |
| Waga                                | netto/brutto                                        | kg      | 82/94                               | 83/95              | 84/89              | 85/90              |
| Poziom mocy akustycznej maks.       |                                                     | dB(A)   | 69                                  | 69                 | 72                 | 72                 |
| Poziom ciśnienia akustycznego maks. |                                                     | dB(A)   | 52                                  | 52                 | 58                 | 58                 |
| Przepływ powietrza maks.            |                                                     | m³/h    | 4000                                | 4000               | 4200               | 4200               |
| Czynnik chłodniczy                  | Typ                                                 | GWP     | R32 (675)                           | R32 (675)          | R32 (675)          | R32 (675)          |
|                                     | Ilość - nabicie                                     | kg      | 2                                   | 2                  | 2,3                | 2,3                |
| Sprężarka                           |                                                     | -       | Podwójna rotacyjna                  | Podwójna rotacyjna | Podwójna rotacyjna | Podwójna rotacyjna |
| Przewody czynnika chłodniczego      | Średnica przewodu cieczowego                        | mm      | 9,52                                | 9,52               | 9,52               | 9,52               |
|                                     | Średnica przewodu gazowego                          |         | 15,88                               | 15,88              | 15,88              | 15,88              |
|                                     | Maks. długość przewodów / różnica wysokości         | m       | 50/30                               | 50/30              | 70/30              | 70/30              |
|                                     | Maks. długość przewodów bez dodatkowego doładowania |         | 30                                  | 30                 | 10                 | 10                 |
|                                     | Ilość dodatkowego czynnika na metr rurociągów       | g/m     | 45                                  | 45                 | 45                 | 45                 |
| Warunki robocze min.-maks.          | Chłodzenie                                          | °C      | -10-46                              | -10-46             | -10-46             | -10-46             |
|                                     | Grzanie                                             |         | -15-24                              | -15-24             | -15-24             | -15-24             |

