



JEDNOSTKA KANAŁOWA

2,0 kW	2,7 kW	RAS-M07U2DVG-E	4 100
2,7 kW	4,0 kW	RAS-M10U2DVG-E	4 200
3,7 kW	5,0 kW	RAS-M13U2DVG-E	4 300
4,5 kW	5,5 kW	RAS-M16U2DVG-E	4 500
6,0 kW	7,0 kW	RAS-M22U2DVG-E	5 400
7,1 kW	8,1 kW	RAS-M24U2DVG-E	5 500

KANAŁOWA SLIM



- Smukła obudowa - tylko 210 mm wysokości
- Regulowane ciśnienie statyczne
- Wbudowana pompka skroplin - 350 mm wysokości podnoszenia
- Filtry powietrza jako opcja
- W zestawie ścienny odbiornik sygnału z pilotem IR
- Opcjonalnie sterownik przewodowy (RB-RWS21-E)*

Dane fizyczne

Model jednostki wewnętrznej			RAS-M07U2DVG-E	RAS-M10U2DVG-E	RAS-M13U2DVG-E	RAS-M16U2DVG-E	RAS-M22U2DVG-E	RAS-M24U2DVG-E
Przepływ powietrza (w/n)	m³/h	Ch.	570 / 380	570 / 380	610 / 385	780 / 420	1000/740	1060/760
Ciśnienie akustyczne z odl. 1,5 m (w/n)**	dB(A)	Ch.	35 / 27	35 / 27	37 / 27	35 / 24	38 / 32	39 / 33
Moc akustyczna (w/n)**	dB(A)	Ch.	50 / 42	50 / 42	52 / 42	50 / 39	53 / 47	54 / 48
Przepływ powietrza (w/n)	m³/h – l/s	Grz.	570 / 380	570 / 380	610 / 385	780 / 450	1000 / 740	1060 / 760
Ciśnienie akustyczne z odl. 1,5 m (w/n)**	dB(A)	Grz.	35 / 27	35 / 27	37 / 27	35 / 25	38 / 32	39 / 33
Moc akustyczna (w/n)**	dB(A)	Grz.	50 / 42	50 / 42	52 / 42	50 / 40	53 / 47	54 / 48
Wymiary (WxSxG)	mm		210 × 700 × 450	210 × 700 × 450	210 × 700 × 450	210 × 900 × 450	210 × 1100 × 450	210 × 1100 × 450
Waga	kg		16	16	16	19	22	22
Połączenia rurowe (gaz-ciecz)			3/8” – 1/4”	3/8” – 1/4”	3/8” – 1/4”	1/2” – 1/4”	1/2” – 1/4”	1/2” – 1/4”
Ciśnienie statyczne (Nis./Śr.1/Śr.2/Wys.)	Pa		10 / 20 / 35 / 45	10 / 20 / 35 / 45	10 / 20 / 35 / 45	10 / 20 / 35 / 45	10 / 20 / 35 / 45	10 / 20 / 35 / 45

Ch.: tryb chłodzenia Grz.: tryb ogrzewania
*: opcjonalnie sterownik przewodowy RB-RWS21-E
**: dane przy zasysie powietrza od tyłu i ciśnieniu statycznym 35Pa